

Chrome 270XC

Gwarancja przy instalacji pionowej 10 LAT Gwarancja przy instalacji skośnej 7 LAT Klasyfikacja ogniodporności M1 W zgodzie z REACH RoHS - TAK	Dostępne szerokości: 122 cm, 152 cm, 183 cm																																																								
Chrome 270 XC jest folią bardzo skuteczną w redukcji ciepła słonecznego, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej przepuszczalności światła. Zapewnia skuteczną ochronę przed rażeniem słonecznym, a jej lekkie lustrzane odbicie dodatkowo gwarantuje prywatność od ciekawskich oczu. Jej nowoczesny design natychmiast nadaje nowoczesny styl każdemu budynkowi na zewnątrz.																																																									
Specyfikacja techniczna Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4) <table> <tr><td>Przepuszczalność promieni UV</td><td><1%</td></tr> <tr><td>Przepuszczalność światła widzialnego</td><td>30%</td></tr> <tr><td>Odbicie światła widzialnego -zew.</td><td>43%</td></tr> <tr><td>Odbicie światła widzialnego -wew.</td><td>43%</td></tr> <tr><td>Redukcja energii słonecznej TSER</td><td>71%</td></tr> <tr><td>Redukcja energii słonecznej TSER 2*</td><td>74%</td></tr> <tr><td colspan="2">Współczynnik słoneczny :</td></tr> <tr><td> Refleks</td><td>53%</td></tr> <tr><td> Absorpcja</td><td>26%</td></tr> <tr><td> Transmisja</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Redukcja rażenia słonecznego</td><td>69%</td></tr> <tr><td>współczynnik g</td><td>0.3</td></tr> <tr><td>współczynnik u</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>Współczynnik zacienienia</td><td>0.3</td></tr> <tr><td colspan="2">Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna</td></tr> <tr><td>Długość rolki</td><td>30,5</td></tr> <tr><td>PET / PCV kompozycja</td><td>PET</td></tr> <tr><td>Grubość</td><td>60 µ</td></tr> <tr><td colspan="2">Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT</td></tr> </table>	Przepuszczalność promieni UV	<1%	Przepuszczalność światła widzialnego	30%	Odbicie światła widzialnego -zew.	43%	Odbicie światła widzialnego -wew.	43%	Redukcja energii słonecznej TSER	71%	Redukcja energii słonecznej TSER 2*	74%	Współczynnik słoneczny :		Refleks	53%	Absorpcja	26%	Transmisja	21%	Redukcja rażenia słonecznego	69%	współczynnik g	0.3	współczynnik u	5.8	Współczynnik zacienienia	0.3	Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna		Długość rolki	30,5	PET / PCV kompozycja	PET	Grubość	60 µ	Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT		Rekomendacja montażu Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych* <table> <tr><td>Szyba pojedyncza</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba barwiona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Refleksyjna szyba barwiona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba zespolona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba zespolona barwiona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Refleksyjna szyba barwiona zespolona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba zespolona Low E</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba zespolona STADIP EXT.</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Szyba zespolona STADIP INT.</td><td>✓</td></tr> </table> ✓ TAK ! UWAGA ✗ Nie polecamy	Szyba pojedyncza	✓	Szyba barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona	✓	Szyba zespolona	✓	Szyba zespolona barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓	Szyba zespolona Low E	✓	Szyba zespolona STADIP EXT.	✓	Szyba zespolona STADIP INT.	✓
Przepuszczalność promieni UV	<1%																																																								
Przepuszczalność światła widzialnego	30%																																																								
Odbicie światła widzialnego -zew.	43%																																																								
Odbicie światła widzialnego -wew.	43%																																																								
Redukcja energii słonecznej TSER	71%																																																								
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	74%																																																								
Współczynnik słoneczny :																																																									
Refleks	53%																																																								
Absorpcja	26%																																																								
Transmisja	21%																																																								
Redukcja rażenia słonecznego	69%																																																								
współczynnik g	0.3																																																								
współczynnik u	5.8																																																								
Współczynnik zacienienia	0.3																																																								
Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna																																																									
Długość rolki	30,5																																																								
PET / PCV kompozycja	PET																																																								
Grubość	60 µ																																																								
Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT																																																									
Szyba pojedyncza	✓																																																								
Szyba barwiona	✓																																																								
Refleksyjna szyba barwiona	✓																																																								
Szyba zespolona	✓																																																								
Szyba zespolona barwiona	✓																																																								
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓																																																								
Szyba zespolona Low E	✓																																																								
Szyba zespolona STADIP EXT.	✓																																																								
Szyba zespolona STADIP INT.	✓																																																								
Konstrukcja 1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb 2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR 3. Klejenie 4. Poliester o wysokiej jakości optycznej 5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni 6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji	Instrukcja konserwacji Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. Silikon powinien zostać aplikowany na krawędziach folii w celu uniknięcia efektu utleniania. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi instalacji folii zewnętrznych.																																																								

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2