




Chrome 285XC

<p>Gwarancja przy instalacji pionowej 10 LAT Gwarancja przy instalacji skośnej 7 LAT Klasyfikacja ogniodporności M1 W zgodzie z REACH RoHS - TAK</p>	<p>Dostępne szerokości: 122 cm, 152 cm, 183 cm</p>																																																								
<p>Chrome 285 XC jest folią bardzo skuteczną w redukcji ciepła słonecznego, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej przepuszczalności światła. Zapewnia skuteczną ochronę przed rażeniem słonecznym, a jej lekkie lustrzane odbicie dodatkowo gwarantuje prywatność od ciekawskich oczu. Jej nowoczesny design natychmiast nadaje nowoczesny styl każdemu budynkowi na zewnątrz.</p>																																																									
<p>Specyfikacja techniczna</p> <p>Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)</p> <table border="0"> <tr> <td>Przepuszczalność promieni UV</td> <td><1%</td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność światła widzialnego</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Odbicie światła widzialnego -zew.</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Odbicie światła widzialnego -wew.</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Redukcja energii słonecznej TSER</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>Redukcja energii słonecznej TSER 2*</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Współczynnik słoneczny :</td> </tr> <tr> <td> Refleks</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td> Absorpcja</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td> Transmisja</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Redukcja rażenia słonecznego</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>współczynnik g</td> <td>0.14</td> </tr> <tr> <td>współczynnik u</td> <td>5.8</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik zacienienia</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna</td> </tr> <tr> <td>Długość rolki</td> <td>30,5</td> </tr> <tr> <td>PET / PCV kompozycja</td> <td>PET</td> </tr> <tr> <td>Grubość</td> <td>60 μ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT</td> </tr> </table>	Przepuszczalność promieni UV	<1%	Przepuszczalność światła widzialnego	16%	Odbicie światła widzialnego -zew.	65%	Odbicie światła widzialnego -wew.	65%	Redukcja energii słonecznej TSER	84%	Redukcja energii słonecznej TSER 2*	90%	Współczynnik słoneczny :		Refleks	66%	Absorpcja	23%	Transmisja	11%	Redukcja rażenia słonecznego	85%	współczynnik g	0.14	współczynnik u	5.8	Współczynnik zacienienia	0.1	Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna		Długość rolki	30,5	PET / PCV kompozycja	PET	Grubość	60 μ	Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT		<p>Rekomendacja montażu</p> <p>Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych*</p> <table border="0"> <tr> <td>Szyba pojedyncza</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba barwiona</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Refleksyjna szyba barwiona</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba zespolona</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba zespolona barwiona</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Refleksyjna szyba barwiona zespolona</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba zespolona Low E</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba zespolona STADIP EXT.</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Szyba zespolona STADIP INT.</td> <td>✓</td> </tr> </table> <p>  TAK  UWAGA  Nie polecamy </p>	Szyba pojedyncza	✓	Szyba barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona	✓	Szyba zespolona	✓	Szyba zespolona barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓	Szyba zespolona Low E	✓	Szyba zespolona STADIP EXT.	✓	Szyba zespolona STADIP INT.	✓
Przepuszczalność promieni UV	<1%																																																								
Przepuszczalność światła widzialnego	16%																																																								
Odbicie światła widzialnego -zew.	65%																																																								
Odbicie światła widzialnego -wew.	65%																																																								
Redukcja energii słonecznej TSER	84%																																																								
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	90%																																																								
Współczynnik słoneczny :																																																									
Refleks	66%																																																								
Absorpcja	23%																																																								
Transmisja	11%																																																								
Redukcja rażenia słonecznego	85%																																																								
współczynnik g	0.14																																																								
współczynnik u	5.8																																																								
Współczynnik zacienienia	0.1																																																								
Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna																																																									
Długość rolki	30,5																																																								
PET / PCV kompozycja	PET																																																								
Grubość	60 μ																																																								
Kolor z zewnątrz: SILVER LIGHT																																																									
Szyba pojedyncza	✓																																																								
Szyba barwiona	✓																																																								
Refleksyjna szyba barwiona	✓																																																								
Szyba zespolona	✓																																																								
Szyba zespolona barwiona	✓																																																								
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓																																																								
Szyba zespolona Low E	✓																																																								
Szyba zespolona STADIP EXT.	✓																																																								
Szyba zespolona STADIP INT.	✓																																																								
<p>Konstrukcja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb 2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR 3. Klejenie 4. Poliester o wysokiej jakości optycznej 5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni 6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji 	<p>Instrukcja konserwacji</p> <p>Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. Silikon powinien zostać aplikowany na krawędziach folii w celu uniknięcia efektu utleniania. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi instalacji folii zewnętrznych.</p>																																																								

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m²