

Gold 80C

Gwarancja 10 LAT Klasyfikacja ognioodporności M1 W zgodzie z REACH RoHS TAK	Dostępne szerokości: 152 cm																																				
Gold 80 C to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wewnątrz. Jej kolor pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku.																																					
Specyfikacja techniczna Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4) <table> <tr> <td>Przepuszczalność promieni UV</td><td>1%</td></tr> <tr> <td>Przepuszczalność światła widzialnego</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Odbicie światła widzialnego -zew.</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>Odbicie światła widzialnego -wew.</td><td>64%</td></tr> <tr> <td>Redukcja energii słonecznej TSER</td><td>78%</td></tr> <tr> <td>Redukcja energii słonecznej TSER 2*</td><td>75%</td></tr> </table> Współczynnik słoneczny : <table> <tr> <td>Refleks</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>Absorpcja</td><td>38%</td></tr> <tr> <td>Transmisja</td><td>12%</td></tr> </table> Redukcja rażenia słonecznego 83% współczynnik g 0.25 współczynnik u 5.1 Współczynnik zacienienia 0.28 Rodzaj instalacji : Aplikacja wewnętrzna Długość rolki 30,5 PET / PCV kompozycja PET Grubość 50 µ Kolor z zewnątrz: GOLD	Przepuszczalność promieni UV	1%	Przepuszczalność światła widzialnego	15%	Odbicie światła widzialnego -zew.	50%	Odbicie światła widzialnego -wew.	64%	Redukcja energii słonecznej TSER	78%	Redukcja energii słonecznej TSER 2*	75%	Refleks	50%	Absorpcja	38%	Transmisja	12%	Rekomendacja montażu Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych* <table> <tr> <td>Szyba pojedyncza</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Szyba barwiona</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Refleksyjna szyba barwiona</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Szyba zespolona</td><td>!</td></tr> <tr> <td>Szyba zespolona barwiona</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>Refleksyjna szyba barwiona zespolona</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Szyba zespolona Low E</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>Szyba zespolona STADIP EXT.</td><td>!</td></tr> <tr> <td>Szyba zespolona STADIP INT.</td><td>✗</td></tr> </table>  TAK  UWAGA  Nie polecamy	Szyba pojedyncza	✓	Szyba barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona	✓	Szyba zespolona	!	Szyba zespolona barwiona	✗	Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓	Szyba zespolona Low E	✗	Szyba zespolona STADIP EXT.	!	Szyba zespolona STADIP INT.	✗
Przepuszczalność promieni UV	1%																																				
Przepuszczalność światła widzialnego	15%																																				
Odbicie światła widzialnego -zew.	50%																																				
Odbicie światła widzialnego -wew.	64%																																				
Redukcja energii słonecznej TSER	78%																																				
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	75%																																				
Refleks	50%																																				
Absorpcja	38%																																				
Transmisja	12%																																				
Szyba pojedyncza	✓																																				
Szyba barwiona	✓																																				
Refleksyjna szyba barwiona	✓																																				
Szyba zespolona	!																																				
Szyba zespolona barwiona	✗																																				
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓																																				
Szyba zespolona Low E	✗																																				
Szyba zespolona STADIP EXT.	!																																				
Szyba zespolona STADIP INT.	✗																																				
Konstrukcja 1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb 2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych 3. Klejenie 4. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR 5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni 6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji	Instrukcja konserwacji Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.																																				

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m²