

Silver 70C

Gwarancja 12 LAT Klasyfikacja ognioodporności M1 European Standard EN 1096-1 – TAK w zgodzie z REACH RoHS TAK	Dostępne szerokości: 122 cm, 152 cm, 183 cm																																																											
Silver 70 C to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne a jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wewnątrz. Redukuje rażenie słoneczne i daje piękny efekt lustra od zewnątrz, zapewniający dyskrecję przed oczami wścibskich.																																																												
Specyfikacja techniczna Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4) <table><tr><td>Przepuszczalność promieni UV</td><td>1%</td></tr><tr><td>Przepuszczalność światła widzialnego</td><td>44%</td></tr><tr><td>Odbicie światła widzialnego - zew.</td><td>44%</td></tr><tr><td>Odbicie światła widzialnego - wew.</td><td>44%</td></tr><tr><td>Redukcja energii słonecznej TSER</td><td>68%</td></tr><tr><td>Redukcja energii słonecznej TSER 2*</td><td>64%</td></tr><tr><td colspan="2">Współczynnik słoneczny :</td></tr><tr><td>Refleks</td><td>43%</td></tr><tr><td>Absorpcja</td><td>35%</td></tr><tr><td>Transmisja</td><td>22%</td></tr><tr><td>Redukcja rażenia słonecznego</td><td>64%</td></tr><tr><td>współczynnik g</td><td>0.31</td></tr><tr><td>współczynnik u</td><td>5.16</td></tr><tr><td>Współczynnik zacielenia</td><td>0.36</td></tr><tr><td colspan="2">Rodzaj instalacji : Aplikacja wewnętrzna</td></tr><tr><td>Długość rolki</td><td>30,5</td></tr><tr><td>PET / PCV kompozycja</td><td>PET</td></tr><tr><td>Grubość</td><td>60 µ</td></tr><tr><td colspan="2">Kolor z zewnątrz: SILVER</td></tr></table>	Przepuszczalność promieni UV	1%	Przepuszczalność światła widzialnego	44%	Odbicie światła widzialnego - zew.	44%	Odbicie światła widzialnego - wew.	44%	Redukcja energii słonecznej TSER	68%	Redukcja energii słonecznej TSER 2*	64%	Współczynnik słoneczny :		Refleks	43%	Absorpcja	35%	Transmisja	22%	Redukcja rażenia słonecznego	64%	współczynnik g	0.31	współczynnik u	5.16	Współczynnik zacielenia	0.36	Rodzaj instalacji : Aplikacja wewnętrzna		Długość rolki	30,5	PET / PCV kompozycja	PET	Grubość	60 µ	Kolor z zewnątrz: SILVER		Rekomendacja montażu Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych* <table><tr><td>Szyba pojedyncza</td><td>✓</td></tr><tr><td>Szyba barwiona</td><td>✓</td></tr><tr><td>Refleksyjna szyba barwiona</td><td>✓</td></tr><tr><td>Szyba zespolona</td><td>✓</td></tr><tr><td>Szyba zespolona barwiona</td><td>!</td></tr><tr><td>Refleksyjna szyba barwiona zespolona</td><td>✓</td></tr><tr><td>Szyba zespolona Low E</td><td>!</td></tr><tr><td>Szyba zespolona STADIP EXT.</td><td>!</td></tr><tr><td>Szyba zespolona STADIP INT.</td><td>!</td></tr><tr><td>✓ TAK</td><td>! UWAGA</td><td>✗ Nie polecamy</td></tr></table>	Szyba pojedyncza	✓	Szyba barwiona	✓	Refleksyjna szyba barwiona	✓	Szyba zespolona	✓	Szyba zespolona barwiona	!	Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓	Szyba zespolona Low E	!	Szyba zespolona STADIP EXT.	!	Szyba zespolona STADIP INT.	!	✓ TAK	! UWAGA	✗ Nie polecamy
Przepuszczalność promieni UV	1%																																																											
Przepuszczalność światła widzialnego	44%																																																											
Odbicie światła widzialnego - zew.	44%																																																											
Odbicie światła widzialnego - wew.	44%																																																											
Redukcja energii słonecznej TSER	68%																																																											
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	64%																																																											
Współczynnik słoneczny :																																																												
Refleks	43%																																																											
Absorpcja	35%																																																											
Transmisja	22%																																																											
Redukcja rażenia słonecznego	64%																																																											
współczynnik g	0.31																																																											
współczynnik u	5.16																																																											
Współczynnik zacielenia	0.36																																																											
Rodzaj instalacji : Aplikacja wewnętrzna																																																												
Długość rolki	30,5																																																											
PET / PCV kompozycja	PET																																																											
Grubość	60 µ																																																											
Kolor z zewnątrz: SILVER																																																												
Szyba pojedyncza	✓																																																											
Szyba barwiona	✓																																																											
Refleksyjna szyba barwiona	✓																																																											
Szyba zespolona	✓																																																											
Szyba zespolona barwiona	!																																																											
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓																																																											
Szyba zespolona Low E	!																																																											
Szyba zespolona STADIP EXT.	!																																																											
Szyba zespolona STADIP INT.	!																																																											
✓ TAK	! UWAGA	✗ Nie polecamy																																																										
Konstrukcja 1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb 2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR 3. Klejenie 4. Poliester o wysokiej jakości optycznej 5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni 6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji	Instrukcja konserwacji Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.																																																											

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m²